



CEMIX Sellador 5x1

Recomendado **como sellador**
antes de colocar cualquier tipo
de textura tanto en interior
como en exterior

Siempre cerca de ti



Para conocer al distribuidor CEMIX más cercano marca al
01 800 8383 000 www.cemix.com



CEMIX Texturas





Recubrimiento texturizado a base de resinas reforzadas, agregados, productos químicos y fungicidas de fácil trabajabilidad y alta adherencia, listo para usarse. Ideal para conseguir gran variedad de acabados y texturas en superficies afinadas de cemento, yeso, panel de yeso, **CEMIX Adeblok**, plafones, paneles prefabricados y sistemas en muros de aislamiento térmico.

USOS Y CARACTERÍSTICAS

- Ideal para realizar acabados en obras residenciales, institucionales, turísticas o industriales, agregando piedra fina, mediana o gruesa.
- Puede aplicarse sobre superficies de madera.
- Es impermeable, resistente a la lluvia y a los efectos de la contaminación ambiental.
- Altamente flexible, previene la aparición de grietas o fisuras que se originan por cambio térmico o asentamiento de los muros.
- No combustible.
- Contiene fungicidas que evitan la formación de hongos.
- De fácil mantenimiento, los muros recubiertos con Adeblok Textura Plástica se pueden lavar fácilmente con agua y jabón.
- Disponible en 12 colores.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 lts.

RENDIMIENTOS

Pasta	Grano fino	Grano grueso
18m ²	15m ²	12m ²

CEMIX
Textura Plástica

* Rendimientos estimados.



Recubrimiento texturizado a base de resinas, agregados, productos químicos y fungicidas de fácil trabajabilidad y adherencia, listo para usarse. Ideal para conseguir gran variedad de acabados texturizados en superficies afinadas de cemento, yeso, panel de yeso, **CEMIX Adeblok**, plafones, paneles prefabricados y sistemas en muros de aislamiento térmico.

USOS Y CARACTERÍSTICAS

- Ideal para realizar acabados tipo “tirol rústico” o “tirol planchado”, así como una variedad de texturas en obras residenciales, institucionales, turísticas o industriales.
- Su fórmula lista para usar y de fácil aplicación, simplifica la preparación y uniformidad del acabado.
- Su presentación en pasta le permite adecuarse al tipo de agregado (piedra) que usted elija según su diseño o decoración.
- Puede aplicarse sobre muros de concreto fino dado su alto poder adherente.
- Es resistente a la lluvia y a los efectos de la contaminación ambiental.
- Contiene fungicidas que evitan la formación de hongos.
- No es combustible.
- Disponible en 12 colores.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 lts.

RENDIMIENTOS

Pasta	Grano fino	Grano grueso
18m ²	15m ²	12m ²

CEMIX
Textura Acrílica

* Rendimientos estimados.



Producto técnicamente balanceado que contiene agregados con una granulometría óptima, resinas acrílicas en polvo y productos químicos que al mezclarse con el agua forman una pasta lista para aplicarse.

USOS Y CARACTERÍSTICAS

- Para lograr texturas y acabados con piedra y color integrado sobre superficies aplanadas como yeso, panel de yeso, panel de fibrocemento, **CEMIX Adeblok**, **CEMIX Adeblok Constructor**, zarpeos y afines.
- Excelente trabajabilidad.
- Alta adherencia.
- Predosificado de planta.

PRESENTACIÓN

Saco de 20 kg.

RENDIMIENTOS

Pasta	Grano fino	Grano medio	Grano grueso	Tirol
1.5kg/m ² 20m ²	1.66kg/m ² 18m ²	2kg/m ² 15m ²	2.5kg/m ² 12m ²	1kg/m ² 30m ²

CEMIX
Textura en polvo

* Rendimientos estimados.